

Diesen Code ins ts-Setup:

```
1.config
.
  baseURL
  =
  1
2.config
.
  baseURL
  = http:
  //www.deine-domain-hier-eintragen.com
3.config
.
  tx_realurl_enable
  =
  1
4.prefixLocalAnchors = all
5.config
.
  simulateStaticDocuments
  =
  0
6.
```

Rewrite-Regeln in der .htaccess einfügen.

Dazu schreibst du in die .htaccess im Hauptverzeichnis der Domain folgende Einträge:

```
1.RewriteEngine On
2.RewriteRule ^typo3$ -
  [
  L
  ]
3.RewriteRule ^typo3/.*$ -
  [
  L
  ]
4.RewriteCond %
  {
  REQUEST_FILENAME
  }
  !-f
5.RewriteCond %
  {
  REQUEST_FILENAME
  }
  !-d
6.RewriteCond %
  {
```

```
REQUEST_FILENAME
}
!-1
7.RewriteRule .* index.php
```

Folgenden Code in die localconf.php.

In der markierten Zeile - 'rootpage\_id' => 1, die ID der rootpage angeben

```
1.$TYPO3_CONF_VARS
[
  'EXTCONF'
]
[
  'realurl'
]
[
  '_DEFAULT'
]
=
array
(
2.
  'init'
  =>
  array
  (
3.
    'enableCHashCache'
    =>
    1
  ,
4.
    'appendMissingSlash'
    =>
    'ifNotFile'
  ,
5.
    'enableUrlDecodeCache'
    =>
    1
  ,
6.
    'enableUrlEncodeCache'
    =>
    1
  ,
7.
    'respectSimulateStaticURLs'
    =>
    0
  ,
```

```
8.
  'postVarSet_failureMode'
  =>
  'redirect_goodUpperDir'
  ,
9.
  )
  ,
10.
  'redirects_regex'
  =>
  array
  (
11.
12.
  )
  ,
13.
  'preVars'
  =>
  array
  (
14.
  array
  (
15.
  'GETvar'
  =>
  'no_cache'
  ,
16.
  'valueMap'
  =>
  array
  (
17.
  'no_cache'
  =>
  1
  ,
18.
  )
  ,
19.
  'noMatch'
  =>
  'bypass'
  ,
20.
  )
  ,
```

```
21.
  array
  (
22.
    'GETvar'
      =>
      'L'
    ,
23.
    'valueMap'
      =>
      array
      (
24.
        'en'
          =>
          '1'
        ,
25.
      )
    ,
26.
    'noMatch'
      =>
      'bypass'
    ,
27.
  )
  ,
28.
)
  ,
29.
  'pagePath'
    =>
    array
    (
30.
      'type'
        =>
        'user'
      ,
31.
      'userFunc'
        =>
        'EXT:realurl/class.tx_realurl_advanced.php:&tx_realurl_advanced->ma:
      ,
32.
      'spaceCharacter'
        =>
        '-'
      ,

```

```
33.     'languageGetVar'
        =>
        'L'
    ,
34.     'expireDays'
        =>
        7
    ,
35.     'rootpage_id'
        =>
        1
    ,
36. )
    ,
37.
38.
39.     'postVarSets'
        =>
        array
        (
40.         '_DEFAULT'
            =>
            array
            (
41.                 // news archive parameters
42.                 'archive'
                    =>
                    array
                    (
43.                         array
                        (
44.                             'GETvar'
                                =>
                                'tx_ttnews[year]'
                            ,
45.                             )
                        )
                    ,
46.                     array
                        (
47.
```

```
'GETvar'  
=>  
'tx_ttnews[month]'  
,  
48. 'valueMap'  
=>  
array  
(  
49. 'january'  
=>  
'01'  
,  
50. 'february'  
=>  
'02'  
,  
51. 'march'  
=>  
'03'  
,  
52. 'april'  
=>  
'04'  
,  
53. 'may'  
=>  
'05'  
,  
54. 'june'  
=>  
'06'  
,  
55. 'july'  
=>  
'07'  
,  
56. 'august'  
=>  
'08'  
,  
57. 'september'  
=>
```

```
'09'
58. '
    'october'
    =>
    '10'
59. '
    'november'
    =>
    '11'
60. '
    'december'
    =>
    '12'
61. )
62. )
63. )
64. '
    // news pagebrowser
65. 'browse'
    =>
    array
    (
66. array
    (
67. 'GETvar'
    =>
    'tx_ttnews[pointer]'
68. )
69. )
70. '
    // news categories
71. 'select_category'
    =>
    array
```



```
'addWhereClause'
=>
' AND NOT deleted'
,
85. 'useUniqueCache'
=>
1
,
86. 'useUniqueCache_conf'
=>
array
(
87. 'strtolower'
=>
1
,
88. 'spaceCharacter'
=>
'_'
,
89. )
,
90. )
,
91. )
,
92. array
(
93. 'GETvar'
=>
'tx_ttnews[swords]'
,
94. )
,
95. )
,
96. )
,
97. )
```

```
98.
99.   'fileName'
      =>
      array
      (
100.   'defaultToHTMLsuffixOnPrev'
      =>
      1
      ,
101.   'index'
      =>
      array
      (
102.   'rss.xml'
      =>
      array
      (
103.   'keyValues'
      =>
      array
      (
104.   'type'
      =>
      100
      ,
105.   )
      ,
106.   )
      ,
107.   'rss091.xml'
      =>
      array
      (
108.   'keyValues'
      =>
      array
      (
109.   'type'
      =>
      101
```

```
110. '
      )
111. '
      )
112. '
      'rdf.xml'
      =>
      array
      (
113. 'keyValues'
      =>
      array
      (
114. 'type'
      =>
      102
      '
115. )
      '
116. )
      '
117. 'atom.xml'
      =>
      array
      (
118. 'keyValues'
      =>
      array
      (
119. 'type'
      =>
      103
      '
120. )
      '
121. )
      '
122. 'print.html'
      =>
```

```

    array
    (
123.     'keyValues'
        =>
        array
        (
124.     'type'
        =>
        98
        ,
125.     )
        ,
126.     )
        ,
127.     'version.pdf'
        =>
        array
        (
128.     'keyValues'
        =>
        array
        (
129.     'type'
        =>
        123
        ,
130.     )
        ,
131.     )
        ,
132.     )
        ,
133.     )
        ,
134.     )
    ;

```

Die Extension "*danp\_realurlconfigurator*" erleichtert das konfigurieren von RealUrl enorm. Es wird die Syntax des Codes der in die localconf.php kommt auf Fehlern überprüft. Bei Syntax fehlern in der localconf.php kann es dazu führen, dass das BE und FE nicht mehr zugänglich