

Textmenü

Einfaches Textmenü über 2 Ebenen. Entspricht dem XHTML 1.0 Transitional Standard. Für die aktuelle Seite wird eine Klasse "cur" erstellt. Die aktuelle Seite wird nicht verlinkt.

Ausserdem können Seiten angegeben werden die nicht im Menü erscheinen sollen.

```
1. page
  .10
  .
  marks
  .MENU =
  HMENU
2. page
  .10
  .
  marks
  .MENU
  {
3.
  wrap
  = <ul id=
  "mainMenu"
  >|</ul>
4.
  special
  = directory
5.
  special
  .
  value
  =
  1

  // Seiten-ID des Startpunktes
6.
  excludeUidList
  =
  //Seiten-ID die nicht ins Menü aufgenommen werden. Bsp.: 24, 3, 5
7.
  1
  =
  TMENU
8.
  1
  .
  NO
  =
```

```
1
9.
1
.
NO
.
linkWrap
= <li>|</li>
```

```
10.
1
.
CUR
< .
1
.
NO
```

```
11.
1
.
CUR
.
ATagParams
= class=
"cur"
```

```
12.
1
.
ACTIFSUB
< .
1
.
CUR
```

```
13.
2
=
TMENU
```

```
14.
2
.
NO
=
```

```
15.
1
2
.
NO
.
linkWrap
= <li class=
"submenu"
>|</li>
```

```
16.
```

```
2
.
CUR
< .
1
.
NO
17.
2
.
CUR
.doNotLinkIt =
0

//verlinkt die aktuelle Seite nicht
18.
2
.
CUR
.
linkWrap
= <li class=
"submenu"
>|</li>
19.
2
.
CUR
.
ATagParams
= class=
"cur"
20.
2
.
ACTIFSUB
< .
2
.
CUR
21. }
```